



## Ihr direkter Draht zum Bodenverkauf

### Innendienst

Herr Thomas Runte


Tel.: 02992 / 97 90 - 47

Fax.: 02992 / 97 90 - 53

Herr Helmut Hester








Tel.: 02992 / 97 90 - 75

Fax.: 02992 / 97 90 - 53




## Parkettböden

### Schiffsboden 3-Stab Fertigparkett

Holzart	Sortier.	Ober- fläche		Abmessung mm	Inhalt / Paket Stk.	Paket m <sup>2</sup>
Buche gedämpft	easy	lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>
Buche gedämpft	Attraktion	matt lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>
Eiche	easy	lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>
Eiche	Attraktion	matt lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>
Eiche cremeweiß	Living	matt lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>
canad. Ahorn	Attraktion	lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>
Nussbaum	Attraktion	matt lackiert	Fix-System	 13x206x2200	6	2,719 m <sup>2</sup>

### Landhausdielen 1-Stab Fertigparkett

Holzart	Sortier.	Ober- fläche		Abmessung mm	Inhalt / Paket Stk.	Paket m <sup>2</sup>
Eiche gebürstet astig	Alpin	Vital geölt	Fix-System	 13x174x2200	6	2,29

Ab Werkslager können wir Ihnen liefern: **Fertigparkett, geölt, lackiert**

in Schiffsboden bzw. Landhausdielen-Optik:

Buche, Ahorn, Räuchereiche, Erle, Esche, Kirsche, Birne  
 Nuss, Merbau, Jatoba, Kambala, Doussié, Teak, Wenge  
 Fichte, Kiefer, Lärche,

#### Zubehör

**Verlege- und Pflegeanleitungen beachten!**

**Reinigungs- und Pflegemittel verwenden!!**

## Laminatböden

### Schiffsboden 3-Stab

Oberfläche/Dekor	NK	Abmessung		Inhalt / Paket	
		mm	mm	Stk.	m <sup>2</sup>
Buche 103 Tradition Click	31	7,0x195x1292		10	2,52



### Schiffsboden 3-Stab mit integrierter Trittschalldämmung

Oberfläche/Dekor	NK	Abmessung		Inhalt / Paket	
		mm	mm	Stk.	m <sup>2</sup>
Buche 103 Tradition Click Silence	31	8,0x195x1292		10	2,52
Ahorn Tradition Click Silence	31	8,0x195x1292		10	2,52
Nussbaum Tradition Click Silence	31	8,0x195x1292		10	2,52
Kirschbaum Tradition Click Silence	31	8,0x195x1292		10	2,52



### Laminatboden 2-Stab mit integrierter Trittschalldämmung

Queensland Akazie Solution Silenzio	 31	8,0x192x1292		8	1,98
-------------------------------------	--	--------------	--	---	------

### Laminatboden 3-Stab mit integrierter Trittschalldämmung

Schiffsboden Eiche Natur Real Struktur	 31	8,0x192x1292		8	1,98
--	--	--------------	--	---	------

Kurzfristig ab Werkslager liefern wir Ihnen:

Laminatböden der Bodenkollektionen



Preise auf Anfrage

Gerne stellen wir Ihnen Prospektmaterial zur Verfügung!

### Empfohlene Nutzungsklasse

EN 13329


NK

Wohnräume mit intensiver Nutzung 23  
 Gewerberäume mit geringer oder  
 zeitweiser Nutzung 31  
 Gewerberäume mit mittlerer Nutzun 32

Zubehör

Verlege- und Pflegeanleitungen beachten!

Massivholz-Dielen



Holzarten	Sortierung	Oberfläche		Abmessung mm
<b>Eiche</b> getrocknet, geschliffen, rundum gefast und Nut+Feder, fallende Längen	rustikal	roh	Nut+Feder	21x190 mm
<b>Eiche lebhaft</b> getrocknet, geschliffen, rundum gefast und Nut+Feder, fallende Längen	rustikal	geölt	Nut+Feder	20x190 mm
<b>Eiche</b> getrocknet, geschliffen, Längsfase, Nut+Feder, fallende Längen				14 x 135 mm
<b>Lärche sib.</b> getrocknet, rundum gefast und Nut+Feder, Fixlänge	Natur	roh	Nut+Feder	20 x 144 mm

**Ab Werkslager können wir Ihnen liefern: Massivholzdiele** roh, geölt, lackiert  
 ca. 20/21 mm  
 Buche, Ahorn, Räuchereiche, Eiche, Esche, Ruster, Kirsche  
 Walnuss, Jatoba, Kempas, Mahagoni, Merbau, Teak, Wenge  
 Fichte, Kiefer, Douglasie, Lärche, Pitch Pine

teilweise auch als Klick-Diele 16 mm

**Oberflächenbehandlung z.B.**

OSMO Hartwachs-Öl  
 seidenmatt Gebinde 2,5 Ltr.  
 für ca. 30 qm bei 2 Anstrichen

OSMO Hartwachs-Öl matt Gebinde 2,5 Ltr.  
 für ca. 30 qm bei 2 Anstrichen

OSMO Weißgrund  
 Hartwachs-Öl Gebinde 2,5 Ltr.  
 für ca. 30 qm bei 2 Anstrichen  
 (für den 1. Anstrich= ähnlich Eiche Roheffekt  
 2. Anstrich mit Hartwachs-Öl erforderlich)



**Reinigungsmittel zur laufenden Reinigung und  
 Pflegemittel zur Auffrischung erforderlich!!!**



leimfrei,  
schwimmende  
Verlegung

**Furnierboden**

Holzart	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt / Paket Stk.	m <sup>2</sup>	€/qm
---------	------------	-----------------	------------------------	----------------	------

Furnierböden sind in zahlreichen Holzarten, Sortierungen und Designs für jeden Wohnstil und Einrichtungswunsch lieferbar !

**Zubehör**

**Verlege- und Pflegeanleitungen beachten!**

**Reinigungs- und Pflegemittel verwenden!!**






leimfreie,  
schwimmende  
Verlegung

**Kork-Fertigboden mit Kork-Trittschalldämmung**

Korkoberfläche	Ober- Auflage fläche	Abmessung mm	Inhalt / Paket Stk.	m <sup>2</sup>
----------------	----------------------------	-----------------	------------------------	----------------

Oberfläche **Maxx lackiert** entspricht Nutzungsklasse 31

Basic <b>Maxx</b>	massiv lackiert	Fix-System	 10x296x912	7	1,89 m <sup>2</sup>
Bolero <b>Maxx</b>	furniert lackiert	Fix-System	 10x296x912	7	1,89 m <sup>2</sup>
Arabia <b>Maxx</b> Schiffsboden-Optik	furniert lackiert	Fix-System	 10x296x912	7	1,89 m <sup>2</sup>

**Zubehör**

**Verlege- und Pflegeanleitungen beachten!  
 Reinigungs- und Pflegemittel verwenden!!**

## Unterlagen / Kleber



### Schwimmende Verlegung




PE-Folie	Rolle à 25 m <sup>2</sup>
Rollenkork 2 mm	Rolle à 10 m <sup>2</sup>
topcell XPS-Profi-Trittschalldämmung	Rolle à 16,5 m <sup>2</sup>
Topcell Komfortunterlage 2,2 mm mit Dampfbremse und Selbstklebestreifen	Rolle à 25 m <sup>2</sup>
Rollenkork 5 mm	Rolle à 12,5 m <sup>2</sup>
Kronotherm TS Raumklangplatte 5 mm Holzfaser Dämmstoffplatte	0,80 x 0,675 m Paket à 20 Stk.

### Vollflächige Verklebung





Tilo Elastic EC1 Hybridklebstoff incl. Zahnleiste		Gebinde à 17 kg (ca. 800-1000 g/m <sup>2</sup> )
Kleber Sika Bond T54FC		Gebinde à 13 kg (ca. 800-1000 g/m <sup>2</sup> )
Kleber Sika Bond T52 für ölhaltige Massivholzdiele		Gebinde à 13 kg (ca. 800-1000 g/m <sup>2</sup> )
Spachtel B11 für Sika Kleber		

**Verlege- und Pflegeanleitungen beachten!**

## Übergangs- und Anpassungsprofile


Farbauswahl	Länge m
Aluminium eloxiert in den Farben Edelstahl oder sand	
<b>Übergangsprofil Combi+ L/P</b>	
	
Edelstahl / sand	Laminat/Parkett
Edelstahl / sand	Laminat/Parkett
	1,00
	2,70
<b>Anpassungsprofil L/P</b>	
	
Edelstahl / sand	Laminat/Parkett
Edelstahl / sand	Laminat/Parkett
	1,00
	2,70
<b>Abschlussprofil L/P</b>	
	
Edelstahl / sand	Laminat/Parkett
Edelstahl / sand	Laminat/Parkett
	0,90
	2,70

## Sockelleisten

<b>tilo</b>			Abmessung mm	Länge m
<b>Sockelleisten lackiert</b>	Ausführung			
Sockelleiste Eiche	furniert		19x58	2,50
Sockelleiste Buche	furniert		19x58	2,50
Sockelleiste Ahorn	furniert		19x58	2,50
Sockelleiste Eiche	furniert		18x40	2,50
Sockelleiste Buche	furniert		18x40	2,50
Sockelleiste Ahorn	furniert		18x40	2,50
Sockelleiste amer. Nussbaum	furniert		18x40	2,50
Korkfußleiste "grob" lackiert			18x40	2,50
Korkfußleiste "grob" beige lackiert			18x40	2,50

**MEISTER**

### MEISTER Sockelleisten Laminat

Buche	Dekor		22x42	2,50
Ahorn	Dekor		22x42	2,50
Nußbaum	Dekor		22x42	2,50
Kirsche	Dekor		22x42	2,50

weitere Dekor- bzw. Echtholzleisten ab Werkslager kurzfristig lieferbar!

---

## Pflegemittel



Durch regelmäßige Pflege bleiben Böden länger schön.

**Achten Sie darauf, dass Ihr Kunde den Boden richtig reinigt und pflegt.**

Hierzu sind nur die empfohlenen Pflegeprodukte der Fußbodenhersteller zu verwenden!

Je nach Oberfläche wird eine Erstpflege empfohlen.

Ausführliche Verlege- und Pflegeanleitungen sind den Paketen beigelegt.

Unsere geschulten Fachkräfte stellen ihnen die passenden Reinigungs- und Pflegemittel zusammen.

Gerne stellen wir Ihnen auch vorab Verlege- und Pflegeanleitungen zur Verfügung.