

Brettschichtholz - BSH

- 12 mtr. Stangenware, GL 24 (BS 11), Sichtqualität
- aus nordischer Fichte, 40 mm Lamellen (30 mm - 33 mm)
- Güteüberwacht i.R. der großen Leimgenehmigung A
- Melaminharzverleimung, helle Leimfuge
- vierseitig gehobelt und gefast, stirnseitig gekappt
- einzeln foliert

05300000005	60 x 120 mm
05300000010	60 x 140 mm
05300000012	60 x 160 mm
05300000040	60 x 260 mm
05300000014	80 x 120 mm
05300000016	80 x 140 mm
05300000015	80 x 160 mm
05300000017	80 x 200 mm
05300000018	80 x 240 mm
05300000025	100 x 100 mm
05300000026	100 x 120 mm
05300000028	100 x 160 mm
05300000045	100 x 200 mm
05300000030	120 x 120 mm
05300000032	120 x 160 mm
05300000034	120 x 200 mm
05300000036	120 x 240 mm
05300000060	140 x 140 mm
05300000062	140 x 200 mm
05300000061	160 x 160 mm



Sibirische Lärche Brettschichtholz - BSH

12 mtr. Stangenware, GL 24 (BS 11), Sichtqualität

einzeln foliert

05300000120	80 x 160 mm
05300000125	80 x 200 mm
05300000130	120 x 120 mm
05300000135	140 x 140 mm

BSH nach Liste oder Stangen !!

Preise auf Anfrage !!

HÜTTEMANN

Liste 01/07

Standard-Querschnitte		Stück / Paket	Lagerprogramm								
			10 m	12 m	14 m	16 m	18 m				
6 cm	6/12	18		E / P	E						
	6/14	12		E / P	E						
	6/16	12		E							
8 cm	8/8	12									
	8/12	15		E / P	E				P	E	
	8/14	10		E / P	E						
	8/16	10		E / P	E				P	E	
	8/18	10		E					P	E	
	8/20	10		E / P	E				P	E	
10 cm	10/24	5		E					P	E	
	10/10	16		E / P	E				P	E	
	10/12	12		E							
	10/14	8		E							
	10/16	8		E / P	E				P	E	
	10/20	8		E / P	E				P	E	
	10/24	4		E					P	E	
	10/28	4		E					P	E	
12 cm	12/12	9		E / P	E				P	E	
	12/14	6		E							
	12/16	6		E / P	E				P	E	
	12/20	6		E / P	E				P	E	
	12/24	3		E / P	E				P	E	
	12/28	3		E					P	E	
	12/32	3		E					P	E	
14 cm	14/14	9		E / P	E				P	E	
	14/20	6		E / P	E				P	E	
	14/24	3	P	E	E	P		P		E	
	14/28	3	P	E	E	P		P		E	
	14/32	3		E					P	E	
	14/36	3		E					P	E	
16 cm	16/16	9		E / P	E					E	
	16/20	6		E					P	E	
	16/24	3		E					P	E	
	16/28	3	P	E	E	P		P		E	
	16/32	3	P	E	E	P		P		E	
	16/36	3	P	E	E	P		P		E	
	16/40	3	P	E		P		P		E	
18 cm	18/44	2	P	E		P		P		E	
	18/18	4		E							
	18/32	4	P	E		P		P			
	18/36	2	P	E		P		P			
20 cm	18/40	2	P	E		P		P			
	20/20	4		E	E				P	E	
	20/24	1		E							
	20/28	2		E					P		
	20/32	2	P	E	E	P		P		E	
	20/36	2	P	E	E	P		P		E	
	20/40	2	P	E	E	P		P		E	
	20/44	2	P	E	E	P		P		E	
	20/48	1									
	20/52	1									
22 cm	22/22	1							P	E	
24 cm	24/24	1							P	E	

Olsberg =

Wismar =

P =

Paketfoliert

E =

Einzelfoliert

Plettenmaße =

Olsberg

Brettschichtholz aus "sibirischer Lärche" Standard

	Standard-Querschnitte 12,00 m	Stück/ Paket
Breite	cm	
8 cm	8/12	15
	8/16	10
	8/20	10
10 cm	10/10	16
	10/16	8
12 cm	12/12	9
	12/20	6
14 cm	14/14	8
14 cm 16 cm	Weitere Querschnitte produzieren wir kurzfristig auf Anfrage in Ihrer individuellen Lagerlänge!	

Preise auf Anfrage

- www.holztafelwerke.de nach DIN 1052 (helle Leimfuge)
- max. Lamellenstärke 40 mm
- kortere Längenzugabe von 5 cm
- Einzelanlangenverpackung

Brettschichtholz aus "europäischer Lärche" Kommissionen

Standard-Querschnitte		
Breiten	Höhen in cm	Längen
8 cm	12, 16, 18 und 22	Bis
8 cm	8, 12, 16, 20, 22, 24, 26 ... 60	
10 cm	10, 12, 14, 16, 18 ... 60	max.
12 cm	12, 14, 16, 18 ... 60	16 m
14 cm	14, 16, 18, 20 ... 60	Längen
16 cm	16, 18, 20, 22 ... 60	möglich!
18 cm	18, 20, 22, 24 ... 60	
20 cm	20, 22, 24, 26 ... 60	
Abweichende Querschnitte werden wir mit dem nächsthöheren Standard-Querschnitt abgerechnet!		

Kommissionen

- Breiten 8 + 8 cm
- Breiten 10 bis 20 cm
- Frachtkosten für Liefermengen < 3 cbm

Preise auf Anfrage

- verleimt nach DIN 1052 (helle Leimfuge)
- Lamellenstärke 40 mm / 33 mm
- Längen +/- 3 mm rechteckig gekappt. Mehrfachlängen möglich

Wichtig: Unregelmäßige Mehrfarbigkeit, Rissbildung, dunkle, zum Teil Aszfaläste, Splintanteile von ca. 15%. Ablagerungen auf Decklamellen + Hazzellen sind möglich

Fichten Rundsäulen

volle Meter
in Längen bis 6,00 m

Durchmesser

- 10 cm
- 12 cm
- 14 cm
- 16 cm
- 18 cm
- 20 cm
- 22 cm
- 24 cm

BSH



- für sichtbaren Einsatz
- sauber geschliffen
- Enden rechteckig gekappt
- wetterfest verleimt/ helle Fuge
- einzeln in Folie verpackt
- Masstoleranz bis max. +/- 5 mm