

Massivholz

Laubholz

	Ahorn Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF		
05600000099	26 mm	europ.	
05600000097	35 mm	europ.	
05600000107	52 mm	europ.	
05600000108	65 mm	europ.	
05600000102	26 mm	amerik. bes.	(Hard Maple) Sort. FAS 80/
05600000103	33 mm	amerik. bes.	(Hard Maple) Sort. FAS 80/
05600000105	52 mm	amerik. bes.	(Hard Maple) Sort. FAS 80/
05600000106	65 mm	amerik. bes.	(Hard Maple) Sort. FAS 80/

Ahorn Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

besäumte Kanteln ab 80 cm aufw. lang

05600000096	52 mm	europ.	0,90 - 1,90 mlg
05600000098			2,10 mlg aufw.

Birken Schnittholz KD

05500000040	26 mm		
05500000045	33 mm		
05500000050	52 mm		
05500000055	65 mm		

Buchen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000060	26 mm	ungedämpft	Qualität A
05600000065	35 mm	ungedämpft	Qualität A
05600000070	52 mm	ungedämpft	Qualität A
05600000075	65 mm	ungedämpft	Qualität A
05600000100	26 mm	gedämpft	Qualität A
05600000101	35 mm	gedämpft	Qualität A
05600000089	52 mm	gedämpft	Spezial-Sort. -Kernbuche-
05600000086	52 mm	gedämpft	Qualität A/B
05600000088	52 mm	gedämpft	Qualität A -reine Seitenware
05600000092	65 mm	gedämpft	Qualität A
05600000090	65 mm	gedämpft	Qualität A/B

Buchen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

besäumte Kanteln ab 80 cm aufw. lang

05600000094	52 mm	gedämpft	Länge 0,90 - 1,90 mlg
05600000104	55 mm	gedämpft	Länge 0,90 - 1,90 mlg



Buchen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

besäumte Kanteln 260 cm bis 420 cm lang

05600000093	52 mm	gedämpft	
05600000119	55 mm	gedämpft	



X = Lagerware

Lagerliste HARDWOOD Buche

Leicht gedämpft, KD 8 – 10%, besäumt, vorgebohrt

Grade	Stärke [mm]										
	23 (20,9)	26 (23,8)	28 XXL	32 (29,5)	32 XXL	38 (36)	38 XXL	46 (43)	52 (49,5)	52 XXL	64 (61,5)
SUPERIOR / CJB, 2,00 m											
SUPERIOR / CJB, 2,25 m		X									
SUPERIOR / CJB, 2,45 m		X		X		X			X		
SUPERIOR / CJB, 2,75 m											
SUPERIOR / CJB, 3,05/3,35 m		X		X		X			X		X
SUPERIOR, 3,50 m											
SUPERIOR, 4,05 (3,85) m											
SUPERIOR 1-FACE, 2,00/2,45/2,75 m											
SUPERIOR 1-FACE, 2,25/3,05/3,35 m											
SUPERIOR 1-FACE, 4,05/3,85/3,50 m											
SUPERIOR COLOUR, 2,00 m - 3,35 m		X		X		X					
SUPERIOR COLOUR, 4,05/3,85/3,50 m											
CABINET, 2,00 m - 3,35 m											
CABINET, 4,05/3,85/3,50 m											
CABINET 1-FACE, 2,00 m - 4,05 m											
CUSTOM SHOP, 2,00 m - 4,05 m											
COLOUR, 2,00 m - 4,05 m											
RUSTIC, 2,00 m - 4,05 m											
COMMON SHOP, 2,00 m - 4,05 m											
BENT, 2,00 m - 4,05 m											
SUPERIOR RED (Rotkern) 2,45 / 3,05 m		X		X		X			X		

Um uns eine zuverlässige Sortierung und unseren Kunden eine einfache Verarbeitung zu ermöglichen, wird das Schnittholz von uns vorgebohrt. Berechnungsmaß ist die sägeraue Stärke nach der Trocknung, vor dem Hobeln.

XXL: Sägerauh und ab 300 mm aufwärts breit.

Breitensortierungen und andere Spezialprodukte ggf. auf Anfrage.


Eichen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000010	27 mm	Leistenware	
05600000015	35 mm	Leistenware	
05600000024	52 mm	Leistenware	XX
05600000020	52 mm	Leistenware	XXX
05600000021	52 mm	A / B	X
056000000..	52 mm	A / C	Paketware
05600000025	65 mm	Leistenware	
05600000028	80 mm	Leistenware	
05600000026	26 mm	amerik.	(White Oak) Sort. FAS 80/2
05600000027	33 mm	amerik.	(White Oak) Sort. FAS 80/2

Eichen Schnittholz KD auf ca. 8-10 % HF besäumt nach Trocknung

fallende Längen
 2,20 bis 3,60 mlg (Hauptlg. 3,00 mlg)

05600000001	26 mm	Qualität A1F dreiseitig fehlerfrei
05600000002	35 mm	Qualität A1F dreiseitig fehlerfrei
05600000003	52 mm	Qualität A1F dreiseitig fehlerfrei
05600000004	52 mm	Qualität Cabinet
05600000005	52 mm	Qualität Rustikal



Qualität A1F

3 Seiten fehlerfrei.
 Diese Sortierung
 erlaubt kleine Fehler
 auf der Rückseite.





Qualität Cabinet

Eine hochwertige,
 gute Sortierung,
 die nur eine geringe
 Anzahl von Fehlern
 erlaubt und damit
 eine hohe Ausnutzung
 ermöglicht. Sie ist
 besonders gut geeig-
 net für die Möbel- u.
 Küchenmöbelindustrie.



Qualität Rustikal

Diese Sortierung erlaubt
 eine unbegrenzte Anzahl
 von gesunden Ästen
 mit einem maximalen
 Durchmesser von 5 cm.
 Da die Äste gleichmäßig
 über das jeweilige Brett
 verteilt sind, empfiehlt
 es sich, sie auch im
 Fertigprodukt zu zeigen.



Andere Qualitäten, Stärken und Längen auf Anfrage lieferbar !

Erlen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000130	26 mm	europ.
05600000132	35 mm	europ.
05600000135	52 mm	europ.
05600000140	65 mm	europ.

Eschen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000055	26 mm	europ.
05600000034	35 mm	europ.
05600000035	52 mm	europ.
05600000040	65 mm	europ.
05600000066	26 mm	amerik. bes. (Ash)
05600000067	33 mm	amerik. bes. (Ash)
05600000036	52 mm	amerik. bes. (Ash)
05600000037	65 mm	amerik. bes. (Ash)

**Eschen Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF
im Prinzip Kernfrei**

05600000038	52 mm	Unbesäumt / Halbbesäumt
-------------	-------	-------------------------

Kirschbaum Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000114	52 mm	europ.
05600000112	27 mm	amerik. (Black Cherry)
05600000113	33 mm	amerik. (Black Cherry)
05600000110	52 mm	amerik. (Black Cherry)
05600000111	65 mm	amerik. (Black Cherry)

Rüster Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000118	52 mm
-------------	-------

Franz. Nussbaum Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF

05600000116	52 mm
-------------	-------

Ami Nussbaum Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF -besäumt-

05600000185	26 mm	FAS 80/20	Prime
05600000186	33 mm	FAS 80/20	Prime
05600000188	52 mm	FAS 80/20	Prime
05600000189	65 mm	FAS 80/20	Prime

Yellow Poplar Schnittholz KD auf ca. 10-12 % HF -besäumt-

05600000180	26 mm
05600000182	33 mm
05600000183	52 mm
05600000184	65 mm

**Thermo Buche A/B ProoGoodWood
Thermisch Dunkel behandelt**

05600000123	52 mm
-------------	-------

**Thermo Esche A/B ProoGoodWood
Thermisch Dunkel behandelt**

05600000126	52 mm
-------------	-------