

Plattenwerkstoffe Spanplatte

XILOPAN

Pappelspan UltraLight400 roh

| Format [mm] | Artikelnummer | Stärke in mm | Rohdichte |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 2.800 x 2.070 | 01100000169 | 16 | 495 kg/m ³ |
| | 01100000170 | 19 | 485 kg/m ³ |
| | 01100000168 | 25 | 465 kg/m ³ |
| | 01100000166 | 38 | 455 kg/m ³ |
| | 01100000164 | 50 | 435 kg/m ³ |
| | 01100000165 | 58 | 420 kg/m ³ |

Die UltraLight400 roh sind auch in 22 und 28 mm kurzfristig erhältlich

Pappelspan UltraLight400 dekorbeschichtet Frontweiss U12 SM

| Format [mm] | Artikelnummer | Stärke in mm | Rohdichte |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 4.200 x 2.070 | 01100000152 | 16 | 495 kg/m ³ |
| | 01100000150 | 19 | 485 kg/m ³ |
| | 01100000148 | 38 | 455 kg/m ³ |

Pappelspan UltraLight400 dekorbeschichtet Frontweiss U12 Perl

| Format [mm] | Artikelnummer | Stärke in mm | Rohdichte |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 4.200 x 2.070 | 01100000140 | 16 | 495 kg/m ³ |
| | 01100000142 | 19 | 485 kg/m ³ |
| | 01100000144 | 38 | 455 kg/m ³ |
| Format [mm] | Artikelnummer | Stärke in mm | Rohdichte |
| 2.800 x 2.070 | 01100000176 | 19 | 485 kg/m ³ |
| | 01100000178 | 38 | 455 kg/m ³ |

Pappelspan 100x100 roh

| Format [mm] | Artikelnummer | Stärke in mm | Rohdichte |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 2.800 x 2.070 | 01100000114 | 44 | 500 kg/m ³ |
| | 01100000115 | 50 | 485 kg/m ³ |

Pappelspan 100x100 dekorbeschichtet Grundierfolie

| Format [mm] | Artikelnummer | Stärke in mm | Rohdichte |
|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 2.800 x 2.070 | 01100000124 | 44 | 500 kg/m ³ |
| | 01100000135 | 50 | 485 kg/m ³ |

besonders leicht!

